

Polietileno Lineal de Baja Densidad FLEXUS 9200

Descripción:

El FLEXUS 9200 es un polietileno lineal de baja densidad producido con catalizador metalocénico. Muestra excelente resistencia al impacto y a la perforación, además de propiedades de sello destacadas en relación a las de los PELDB convencionales. Contiene agente de procesamiento y aditivo antioxidante.

Aplicaciones:

Sacaría industrial , Mezclas con PEBD, Mezclas con HDPE, Empaques para uso general, Liners

Procesos:

Extrusión de película soplada.

Propiedades de control:

Característica	Método	Unidades	Valores
Índice de fluidez (190°C/2,16kg)	D 1238	g/10 min	1,0
Densidad	D 792	g/cm ³	0,917

Propiedades Típicas - Películas:

Propiedades de referencia de la película soplada (a)

Característica	Método	Unidades	Valores
Tensión de rotura (DM/DT)	D 882	MPa	40/45
Elongación en el punto de rotura (DM/DT)	D 882	%	960/1090
Módulo Secante a 1% (DM/DT)	D 882	MPa	170/190
Resistencia al impacto por Queda de Dardo	D 1709	g/F50	1300
Resistencia al rasgado Elmendorf (DM/DT)	D 1922	gF	780/1820
Opacidad	D 1003	%	9
Brillo a 60°	D 2457	%	100

(a) Película de 100 µm de espesor, obtenida en extrusora de 40 mm, con relación de soplado de 2,2:1 (DM = dirección de extrusión y DT = dirección transversal a la extrusión). (b) No determinado

Observaciones Finales:

1. La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad constituyen la garantía del producto.
2. Para información regulatoria del producto, consultar el documento regulatorio o contactar al área de Servicios Técnicos.
3. Para obtener información acerca de seguridad, manipulación, protección individual, primeros auxilios y eliminación de residuos, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
4. Los valores que constan en este documento pueden cambiar sin previa comunicación de Braskem.