

**Ezolem 7/9****Descrição:****NOME COMERCIAL**Ezolem<sup>TM</sup> 7/9**SINÔNIMOS**

Solvente Alifático Leve (SAL)

**ASPECTO**

Líquido incolor

**PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

- Solvente hidrocarbônico alifático, composto por uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos;
- Baixa concentração de compostos olefínicos e sulfurados.

**Aplicações:**

Adesivos, Desidratação de Álcool, Tíneres, Limpeza Industrial

**Especificação:**

Característica	Método	Unidades	Valores
Água	ASTM D4017	ppm massa	200 max.
Aromáticos Totais	ASTM D7504	% massa	0,5 max.
Benzeno	ASTM D7504	% massa	0,1 max.
Cor (Pt/Co)	ASTM D5386	-	20 max.
Densidade Relativa (20/4°C)	ASTM D4052	-	0,72 - 0,74
Destilação - Ponto Inicial de Ebulição (PIE)	ASTM D1078	°C	68 min.
Destilação - Ponto Final de Ebulição (PFE)	ASTM D1078	°C	95 max.
Enxofre Total	ASTM D4045 / ASTM D5453	ppm massa	1 max.
Número de Bromo	ASTM D1159	gBr/100g	2 max.

**Observações Finais:**

1. As propriedades e os valores que constam no certificado de qualidade devem ser considerados como garantia do produto. Para valores típicos, quando fornecidos, as informações são dadas de boa fé e obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia.
2. Em caso de dúvida na utilização ou para discutir outras aplicações, entre em contato com a área de Serviços Técnicos.
3. Para informações de segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e disposição de resíduos, consultar a FISPQ - Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.
4. Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Braskem.
5. Prazo de Validade: Dois anos a partir da data de emissão do certificado de qualidade, desde que respeitadas as condições de armazenagem indicadas na FISPQ (Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).